
1 Kg/F = 9,81 N

6 x 25F - IWRC




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,45	23,44	3.216	3.573	3.930	0,206
8,00	0,51	30,62	4.200	4.667	5.134	0,269
9,00	0,58	38,75	5.316	5.907	6.497	0,340
10,00	0,64	47,84	6.563	7.292	8.021	0,420
11,00	0,70	57,89	7.941	8.823	9.706	0,508
12,00	0,77	68,89	9.450	10.500	11.551	0,605
13,00	0,83	80,85	11.091	12.323	13.556	0,710
14,00	0,90	93,77	12.863	14.292	15.722	0,823
15,00	0,96	107,65	14.766	16.407	18.048	0,945
16,00	1,02	122,48	16.801	18.668	20.534	1,075
18,00	1,15	155,01	21.263	23.626	25.989	1,361
19,00	1,22	172,71	23.692	26.324	28.957	1,516
20,00	1,28	191,37	26.251	29.168	32.085	1,680
22,00	1,41	231,56	31.764	35.293	38.823	2,033
24,00	1,54	275,56	37.802	42.002	46.202	2,420
25,00	1,60	299,00	41.018	45.575	50.133	2,625
26,00	1,66	323,40	44.365	49.294	54.223	2,840
28,00	1,80	375,08	51.452	57.169	62.886	3,292
30,00	1,92	430,60	59.065	65.628	72.191	3,780

6 x K25F - IWRC




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,48	25,79	3.537	3.930	4.323	0,226
8,00	0,55	33,68	4.620	5.134	5.647	0,296
9,00	0,61	42,63	5.847	6.497	7.147	0,374
10,00	0,68	52,63	7.219	8.021	8.823	0,462
11,00	0,75	63,68	8.735	9.706	10.676	0,559
12,00	0,82	75,78	10.395	11.551	12.706	0,665
13,00	0,89	88,94	12.200	13.556	14.911	0,781
14,00	0,95	103,15	14.149	15.722	17.294	0,906
15,00	1,02	118,41	16.243	18.048	19.852	1,040
16,00	1,09	134,72	18.481	20.534	22.588	1,183
18,00	1,23	170,51	23.390	25.989	28.588	1,497
19,00	1,30	189,98	26.061	28.957	31.852	1,668
20,00	1,36	210,51	28.876	32.085	35.293	1,848
22,00	1,50	254,71	34.940	38.823	42.705	2,236
24,00	1,64	303,12	41.582	46.202	50.822	2,660
25,00	1,70	328,94	45.119	50.133	55.146	2,888
26,00	1,78	355,76	48.801	54.223	59.646	3,124
28,00	1,90	412,60	56.598	62.886	69.175	3,624
30,00	2,04	473,64	64.972	72.191	79.410	4,160

6 x 31WS - IWRC




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,45	22,93	3.143	3.492	3.841	0,201
8,00	0,51	29,95	4.105	4.561	5.017	0,262
9,00	0,58	37,91	5.195	5.772	6.349	0,332
10,00	0,64	46,80	6.413	7.126	7.839	0,410
11,00	0,70	56,63	7.760	8.622	9.485	0,496
12,00	0,77	67,39	9.235	10.261	11.288	0,590
13,00	0,83	79,09	10.839	12.043	13.247	0,693
14,00	0,90	91,73	12.570	13.967	15.364	0,804
15,00	0,96	105,30	14.430	16.034	17.637	0,923
16,00	1,02	119,81	16.418	18.243	20.067	1,050
18,00	1,15	151,63	20.779	23.088	25.397	1,328
19,00	1,22	168,95	23.152	25.725	28.297	1,480
20,00	1,28	187,20	25.654	28.504	31.354	1,640
22,00	1,41	226,51	31.041	34.490	37.939	1,984
24,00	1,54	269,57	36.941	41.046	45.150	2,362
25,00	1,60	292,50	40.084	44.538	48.991	2,563
26,00	1,66	316,37	43.355	48.172	52.989	2,772
28,00	1,79	366,91	50.281	55.868	61.455	3,214
30,00	1,92	421,20	57.721	64.134	70.547	3,690

6 x K31WS - IWRC




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,48	25,23	3.457	3.841	4.225	0,221
8,00	0,54	32,95	4.515	5.017	5.518	0,289
9,00	0,61	41,70	5.714	6.349	6.984	0,365
10,00	0,68	51,48	7.055	7.839	8.622	0,451
11,00	0,75	62,29	8.536	9.485	10.433	0,546
12,00	0,82	74,13	10.159	11.288	12.416	0,649
13,00	0,88	87,00	11.923	13.247	14.572	0,762
14,00	0,95	100,90	13.827	15.364	16.900	0,884
15,00	1,02	115,83	15.873	17.637	19.401	1,015
16,00	1,09	131,79	18.060	20.067	22.073	1,155
18,00	1,22	166,80	22.857	25.397	27.937	1,461
19,00	1,29	185,84	25.468	28.297	31.127	1,628
20,00	1,36	205,92	28.219	31.354	34.490	1,804
22,00	1,50	249,16	34.145	37.939	41.733	2,183
24,00	1,63	296,52	40.635	45.150	49.665	2,598
25,00	1,70	321,75	44.092	48.991	53.890	2,819
26,00	1,77	348,00	47.690	52.989	58.288	3,049
28,00	1,90	403,60	55.309	61.455	67.600	3,536
30,00	2,04	463,32	63.493	70.547	77.602	4,059

6 x 26WS - IWRC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,51	22,79	3.143	3.492	3.841	0,197
8,00	0,58	29,76	4.105	4.561	5.017	0,257
9,00	0,66	37,67	5.195	5.772	6.349	0,325
10,00	0,73	46,50	6.413	7.126	7.839	0,401
11,00	0,80	56,27	7.760	8.622	9.485	0,486
12,00	0,88	66,96	9.235	10.261	11.288	0,578
13,00	0,95	78,59	10.839	12.043	13.247	0,678
14,00	1,02	91,14	12.570	13.967	15.364	0,786
15,00	1,10	104,63	14.430	16.034	17.637	0,903
16,00	1,17	119,04	16.418	18.243	20.067	1,027
18,00	1,31	150,66	20.779	23.088	25.397	1,300
19,00	1,39	167,87	23.152	25.725	28.297	1,449
20,00	1,46	186,00	25.654	28.504	31.354	1,605
22,00	1,61	225,06	31.041	34.490	37.939	1,942
24,00	1,75	267,84	36.941	41.046	45.150	2,311
25,00	1,83	290,63	40.084	44.538	48.991	2,508
26,00	1,90	314,34	43.355	48.172	52.989	2,712
28,00	2,04	364,56	50.281	55.868	61.455	3,146
30,00	2,19	418,50	57.721	64.134	70.547	3,611

6 x K26WS - IWRC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,55	24,66	3.457	3.841	4.225	0,221
8,00	0,62	32,20	4.515	5.017	5.518	0,289
9,00	0,70	40,76	5.714	6.349	6.984	0,365
10,00	0,78	50,32	7.055	7.839	8.622	0,451
11,00	0,86	60,88	8.536	9.485	10.433	0,546
12,00	0,94	72,46	10.159	11.288	12.416	0,649
13,00	1,01	85,04	11.923	13.247	14.572	0,762
14,00	1,09	98,62	13.827	15.364	16.900	0,884
15,00	1,17	113,21	15.873	17.637	19.401	1,015
16,00	1,25	128,81	18.060	20.067	22.073	1,155
18,00	1,40	163,03	22.857	25.397	27.937	1,461
19,00	1,48	181,65	25.468	28.297	31.127	1,628
20,00	1,56	201,27	28.219	31.354	34.490	1,804
22,00	1,72	243,54	34.145	37.939	41.733	2,183
24,00	1,87	289,83	40.635	45.150	49.665	2,598
25,00	1,95	314,48	44.092	48.991	53.890	2,819
26,00	2,03	340,15	47.690	52.989	58.288	3,049
28,00	2,18	394,49	55.309	61.455	67.600	3,536
30,00	2,34	452,86	63.493	70.547	77.602	4,059

REMER PRODUCES ROPES FROM 3MM TO 3 INCHES (76,2 MM). PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATIONS.