1 Kg/F = 9,81 N


6 x 7 - WSC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
6,00	0,65	16,26	2.324	2.582	0,142
8,00	0,85	27,81	4.131	4.590	0,260
9,00	1,00	38,48	5.228	5.809	0,330
10,00	1,10	46,57	6.455	7.172	0,400
11,00	1,22	57,28	7.810	8.678	0,480
12,00	1,30	65,04	9.295	10.328	0,580

EN 12385-4


6 x 19N - WSC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,53	29,71	3.821	4.246	0,256
9,00	0,60	37,60	4.836	5.374	0,324
10,00	0,67	46,43	5.971	6.634	0,400
11,00	0,73	56,18	7.224	8.027	0,484
12,00	0,80	66,85	8.598	9.553	0,576
13,00	0,87	78,46	10.090	11.211	0,676
14,00	0,93	90,99	11.702	13.003	0,784
16,00	1,07	118,85	15.285	16.983	1,024
18,00	1,20	150,42	19.345	21.494	1,296
20,00	1,33	185,70	23.882	26.536	1,600
22,00	1,47	224,70	28.898	32.109	1,936
24,00	1,60	267,41	34.391	38.212	2,304
26,00	1,73	313,84	40.361	44.846	2,704

EN 12385-4

6 x 19S - SFC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
12,00	0,96	57,05	8.574	9.527	0,520
13,00	1,04	66,95	10.063	11.181	0,610
14,00	1,12	77,65	11.671	12.967	0,710
15,00	1,20	89,14	13.397	14.886	0,820
16,00	1,28	101,42	15.243	16.937	0,930
17,00	1,36	114,50	17.208	19.120	1,040
18,00	1,44	128,36	19.292	21.436	1,200
19,00	1,52	143,02	21.495	23.884	1,280
20,00	1,60	158,47	23.818	26.464	1,450
21,00	1,68	174,72	26.259	29.177	1,550
22,00	1,76	191,75	28.819	32.021	1,750

EN 12385-4

6 x 19S - IWRC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
10,00	0,80	46,13	6.431	7.146	0,420
12,00	0,96	66,43	9.261	10.290	0,590
14,00	1,12	90,41	12.606	14.006	0,810
16,00	1,28	118,09	16.464	18.294	1,060
18,00	1,44	149,46	20.838	23.153	1,330
20,00	1,60	184,52	25.726	28.584	1,640
22,00	1,76	223,27	31.128	34.587	1,990
24,00	1,92	265,71	37.045	41.161	2,350
26,00	2,08	311,84	43.476	48.307	2,770

EN 12385-4

12+6+1



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 140 kg/mm²	160 kg/mm²	180 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	1,60	38,20	4.706	5.379	6.051	0,307
9,00	1,80	48,35	5.957	6.808	7.658	0,388
10,00	2,00	59,69	7.354	8.404	9.455	0,480
10,50	2,10	65,81	8.108	9.266	10.424	0,529
11,00	2,20	72,23	8.898	10.169	11.440	0,580
11,50	2,30	78,94	9.725	11.115	12.504	0,634
12,00	2,40	85,95	10.590	12.102	13.615	0,691
13,50	2,70	108,79	13.402	15.317	17.232	0,874
14,00	2,80	116,99	14.414	16.473	18.532	0,940
15,00	3,00	134,30	16.546	18.910	21.274	1,079
17,00	3,40	172,50	21.253	24.289	27.325	1,386
18,00	3,60	193,40	23.826	27.230	30.634	1,554
20,00	4,00	238,76	29.415	33.618	37.820	1,918
22,00	4,40	288,90	35.593	40.677	45.762	2,321
24,00	4,80	343,82	42.358	48.409	54.460	2,762
26,00	5,20	403,51	49.712	56.814	63.915	3,242



REMER PRODUCES ROPES FROM 3MM TO 3 INCHES (76,2 MM). PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATIONS.