
1 Kg/F = 9,81 N

6 x 19S - SFC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
6,00	0,48	14,26	2.144	2.382	2.620	0,131
7,00	0,56	19,41	2.918	3.242	3.566	0,178
8,00	0,64	25,36	3.811	4.234	4.658	0,232
9,00	0,72	32,09	4.823	5.359	5.895	0,294
10,00	0,80	39,62	5.954	6.616	7.278	0,363
11,00	0,88	47,94	7.205	8.005	8.806	0,439
12,00	0,96	57,05	8.574	9.527	10.480	0,520
13,00	1,04	66,95	10.063	11.181	12.299	0,610
14,00	1,12	77,65	11.671	12.967	14.264	0,710
15,00	1,20	89,14	13.397	14.886	16.375	0,820
16,00	1,28	101,42	15.243	16.937	18.631	0,930
17,00	1,36	114,50	17.208	19.120	21.032	1,040
18,00	1,44	128,36	19.292	21.436	23.579	1,200
19,00	1,52	143,02	21.495	23.884	26.272	1,280
20,00	1,60	158,47	23.818	26.464	29.110	1,450
21,00	1,68	174,72	26.259	29.177	32.094	1,550
22,00	1,76	191,75	28.819	32.021	35.224	1,750

EN 12385-4

6 x 25F - SFC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,45	20,25	2.978	3.308	3.639	0,181
8,00	0,51	26,45	3.811	4.234	4.658	0,237
9,00	0,58	33,48	4.823	5.359	5.895	0,300
10,00	0,64	41,33	5.954	6.616	7.278	0,370
11,00	0,70	50,01	7.205	8.005	8.806	0,448
12,00	0,77	59,52	8.574	9.527	10.480	0,533
13,00	0,83	69,85	10.063	11.181	12.299	0,625
14,00	0,90	81,01	11.671	12.967	14.264	0,725
15,00	0,96	92,99	13.397	14.886	16.375	0,833
16,00	1,02	105,80	15.243	16.937	18.631	0,947
17,00	1,09	119,44	17.208	19.120	21.032	1,069
18,00	1,15	133,91	19.292	21.436	23.579	1,199
19,00	1,22	149,20	21.495	23.884	26.272	1,336
20,00	1,28	165,32	23.818	26.464	29.110	1,480
21,00	1,34	182,27	26.259	29.177	32.094	1,632
22,00	1,41	200,04	28.819	32.021	35.224	1,791

EN 12385-4

6 x 25F - IWRC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,45	23,44	3.216	3.573	3.930	0,206
8,00	0,51	30,62	4.200	4.667	5.134	0,269
9,00	0,58	38,75	5.316	5.907	6.497	0,340
10,00	0,64	47,84	6.563	7.292	8.021	0,420
11,00	0,70	57,89	7.941	8.823	9.706	0,508
12,00	0,77	68,89	9.450	10.500	11.551	0,605
13,00	0,83	80,85	11.091	12.323	13.556	0,710
14,00	0,90	93,77	12.863	14.292	15.722	0,823
15,00	0,96	107,65	14.766	16.407	18.048	0,945
16,00	1,02	122,48	16.801	18.668	20.534	1,075
17,00	1,09	138,26	18.966	21.074	23.181	1,214
18,00	1,15	155,01	21.263	23.626	25.989	1,361
19,00	1,22	172,71	23.692	26.324	28.957	1,516
20,00	1,28	191,37	26.251	29.168	32.085	1,680
21,00	1,34	210,99	28.942	32.158	35.373	1,852
22,00	1,41	231,56	31.764	35.293	38.823	2,033

EN 12385-4

6 x K25F - IWRC




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
7,00	0,48	25,79	3.537	3.930	4.323	0,226
8,00	0,55	33,68	4.620	5.134	5.647	0,296
9,00	0,61	42,63	5.847	6.497	7.147	0,374
10,00	0,68	52,63	7.219	8.021	8.823	0,462
11,00	0,75	63,68	8.735	9.706	10.676	0,559
12,00	0,82	75,78	10.395	11.551	12.706	0,665
13,00	0,89	88,94	12.200	13.556	14.911	0,781
14,00	0,95	103,15	14.149	15.722	17.294	0,906
15,00	1,02	118,41	16.243	18.048	19.852	1,040
16,00	1,09	134,72	18.481	20.534	22.588	1,183
17,00	1,16	152,09	20.863	23.181	25.499	1,335
18,00	1,23	170,51	23.390	25.989	28.588	1,497
19,00	1,30	189,98	26.061	28.957	31.852	1,668
20,00	1,36	210,51	28.876	32.085	35.293	1,848
21,00	1,43	232,08	31.836	35.373	38.911	2,037
22,00	1,50	254,71	34.940	38.823	42.705	2,236

REMER PRODUCES ROPES FROM 3MM TO 3 INCHES (76,2 MM). PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATIONS.

1 Kg/F = 9,81 N


6 x 36WS - SFC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,45	26,18	3.798	4.220	4.642	0,232
10,00	0,57	40,90	5.935	6.594	7.253	0,363
12,00	0,68	58,90	8.546	9.495	10.445	0,522
14,00	0,79	80,16	11.632	12.924	14.217	0,711
16,00	0,90	104,70	15.193	16.881	18.569	0,928
18,00	1,02	132,52	19.228	21.365	23.501	1,175
20,00	1,13	163,60	23.738	26.376	29.014	1,450
22,00	1,24	197,96	28.723	31.915	35.106	1,755
24,00	1,36	235,58	34.183	37.981	41.780	2,088
26,00	1,47	276,48	40.118	44.575	49.033	2,451
28,00	1,58	320,66	46.527	51.697	56.867	2,842
30,00	1,70	368,10	53.411	59.346	65.281	3,263
32,00	1,81	418,82	60.770	67.523	74.275	3,712
34,00	1,92	472,80	68.604	76.227	83.849	4,191
36,00	2,03	530,06	76.912	85.458	94.004	4,698
38,00	2,15	590,60	85.696	95.217	104.739	5,235
40,00	2,26	654,40	94.954	105.504	116.054	5,800
42,00	2,37	721,48	104.686	116.318	127.950	6,395
44,00	2,49	791,82	114.894	127.660	140.426	7,018


EN 12385-4

6 x K36WS - SFC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,48	28,79	4.178	4.642	5.106	0,255
10,00	0,60	44,99	6.528	7.253	7.979	0,399
12,00	0,72	64,79	9.400	10.445	11.489	0,574
14,00	0,84	88,18	12.795	14.217	15.638	0,782
16,00	0,96	115,17	16.712	18.569	20.426	1,021
18,00	1,08	145,77	21.151	23.501	25.851	1,292
20,00	1,20	179,96	26.112	29.014	31.915	1,595
22,00	1,32	217,75	31.596	35.106	38.617	1,930
24,00	1,44	259,14	37.602	41.780	45.958	2,297
26,00	1,56	304,13	44.130	49.033	53.936	2,696
28,00	1,68	352,72	51.180	56.867	62.553	3,126
30,00	1,81	404,91	58.753	65.281	71.809	3,589
32,00	1,93	460,70	66.847	74.275	81.702	4,083
34,00	2,05	520,08	75.464	83.849	92.234	4,610
36,00	2,17	583,07	84.604	94.004	103.404	5,168
38,00	2,29	649,66	94.265	104.739	115.213	5,758
40,00	2,41	719,84	104.449	116.054	127.660	6,380
42,00	2,53	793,62	115.155	127.950	140.745	7,034
44,00	2,65	871,01	126.383	140.426	154.468	7,720


6 x 36WS - IWRC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,45	30,34	4.102	4.558	5.014	0,264
10,00	0,57	47,41	6.410	7.122	7.834	0,413
12,00	0,68	68,27	9.230	10.256	11.281	0,594
14,00	0,79	92,93	12.563	13.959	15.355	0,809
16,00	0,90	121,38	16.409	18.232	20.056	1,056
18,00	1,02	153,62	20.768	23.075	25.383	1,337
20,00	1,13	189,65	25.639	28.488	31.337	1,650
22,00	1,24	229,48	31.023	34.470	37.918	1,997
24,00	1,36	273,10	36.920	41.023	45.125	2,376
26,00	1,47	320,51	43.330	48.145	52.959	2,789
28,00	1,58	371,71	50.253	55.836	61.420	3,234
30,00	1,70	426,71	57.688	64.098	70.508	3,713
32,00	1,81	485,50	65.636	72.929	80.222	4,224
34,00	1,92	548,09	74.097	82.330	90.563	4,769
36,00	2,03	614,47	83.071	92.301	101.531	5,346
38,00	2,15	684,64	92.558	102.842	113.126	5,957
40,00	2,26	758,60	102.557	113.952	125.347	6,600
42,00	2,37	836,36	113.069	125.632	138.195	7,277
44,00	2,49	917,91	124.094	137.882	151.670	7,986

EN 12385-4

6 x K36WS - IWRC




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,48	33,38	4.512	5.014	5.515	0,290
10,00	0,60	52,15	7.051	7.834	8.618	0,454
12,00	0,72	75,10	10.153	11.281	12.409	0,653
14,00	0,84	102,22	13.820	15.355	16.891	0,889
16,00	0,96	133,51	18.050	20.056	22.061	1,162
18,00	1,08	168,98	22.845	25.383	27.921	1,470
20,00	1,20	208,62	28.203	31.337	34.470	1,815
22,00	1,32	252,42	34.126	37.918	41.709	2,196
24,00	1,44	300,41	40.612	45.125	49.637	2,614
26,00	1,56	352,56	47.663	52.959	58.255	3,067
28,00	1,68	408,89	55.278	61.420	67.562	3,557
30,00	1,81	469,38	63.457	70.508	77.559	4,084
32,00	1,93	534,05	72.200	80.222	88.244	4,646
34,00	2,05	602,90	81.507	90.563	99.620	5,245
36,00	2,17	675,91	91.378	101.531	111.684	5,881
38,00	2,29	753,10	101.813	113.126	124.438	6,552
40,00	2,41	834,46	112.812	125.347	137.882	7,260
42,00	2,53	919,99	124.376	138.195	152.015	8,004
44,00	2,65	1009,70	136.503	151.670	166.837	8,785

REMER PRODUCES ROPES FROM 3MM TO 3 INCHES (76,2 MM). PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATIONS.

1 Kg/F = 9,81 N


8 x 36WS - IWRC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,37	30,10	4.111	4.552	5.017	0,256
10,00	0,47	47,03	6.423	7.113	7.839	0,400
12,00	0,56	67,72	9.249	10.242	11.287	0,576
14,00	0,65	92,17	12.590	13.941	15.363	0,784
16,00	0,74	120,39	16.444	18.209	20.067	1,024
18,00	0,84	152,37	20.811	23.045	25.397	1,296
20,00	0,93	188,11	25.693	28.451	31.354	1,600
22,00	1,02	227,61	31.089	34.426	37.938	1,936
24,00	1,12	270,88	36.998	40.969	45.150	2,304
26,00	1,21	317,91	43.421	48.082	52.988	2,704
28,00	1,30	368,70	50.358	55.764	61.454	3,136
30,00	1,40	423,25	57.809	64.015	70.547	3,600
32,00	1,49	481,56	65.774	72.835	80.266	4,096
34,00	1,58	543,64	74.253	82.223	90.613	4,624
36,00	1,67	609,48	83.245	92.181	101.587	5,184
38,00	1,77	679,08	92.752	102.708	113.188	5,776
40,00	1,86	752,44	102.772	113.804	125.416	6,400
42,00	1,95	829,57	113.306	125.469	138.271	7,056
44,00	2,05	910,45	124.354	137.703	151.753	7,744
46,00	2,14	995,10	135.916	150.506	165.863	8,464
48,00	2,23	1083,51	147.992	163.878	180.599	9,216


EN 12385-4

8 x 25F - PWRC "HICRO"




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,42	33,47	5.472	6.080	6.688	0,280
8,50	0,45	37,79	6.177	6.864	7.550	0,316
9,00	0,47	42,36	6.926	7.695	8.465	0,354
10,00	0,53	52,30	8.550	9.500	10.450	0,438
11,00	0,58	63,28	10.346	11.495	12.645	0,529
12,00	0,63	75,31	12.312	13.680	15.048	0,630
13,00	0,68	88,39	14.450	16.055	17.661	0,739
14,00	0,74	102,51	16.758	18.620	20.482	0,858
15,00	0,79	117,68	19.238	21.375	23.513	0,984
16,00	0,84	133,89	21.888	24.320	26.752	1,120
18,00	0,95	169,45	27.702	30.780	33.858	1,418
20,00	1,05	209,20	34.200	38.000	41.800	1,750
22,00	1,16	253,13	41.382	45.980	50.578	2,118
24,00	1,26	301,25	49.248	54.720	60.192	2,520
26,00	1,37	353,55	57.798	64.220	70.642	2,958
28,00	1,47	410,03	67.032	74.480	81.928	3,430

8 x 25F - PWRC



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
12,00	0,63	77,40	12.002	13.324	14.656	0,648
14,00	0,74	105,35	16.337	18.135	19.948	0,882
16,00	0,84	137,60	21.338	23.686	26.055	1,152
18,00	0,95	174,15	27.005	29.978	32.976	1,458
20,00	1,05	215,00	33.340	37.010	40.711	1,800
22,00	1,16	260,15	40.341	44.782	49.260	2,178
24,00	1,26	309,60	48.010	53.294	58.624	2,592
26,00	1,37	363,35	56.345	62.547	68.802	3,042
28,00	1,47	421,40	65.346	72.540	79.794	3,528
30,00	1,58	483,75	75.015	83.273	91.600	4,050
32,00	1,68	550,40	85.350	94.746	104.220	4,608
34,00	1,79	621,35	96.353	106.959	117.655	5,202
36,00	1,89	696,60	108.022	119.912	131.904	5,832
38,00	2,00	776,15	120.357	132.270	144.027	6,498
40,00	2,10	860,00	133.360	146.560	159.587	7,200
42,00	2,21	948,15	147.029	161.582	175.945	7,938
44,00	2,31	1040,60	161.366	177.337	193.100	8,712
46,00	2,42	1137,35	176.369	193.825	211.054	9,522

8 x K25F - PWRC




Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
12,00	0,67	85,32	13.203	14.656	16.122	0,684
14,00	0,78	116,13	17.970	19.948	21.943	0,931
16,00	0,89	151,68	23.471	26.055	28.660	1,216
18,00	1,00	191,97	29.706	32.976	36.273	1,539
20,00	1,11	237,00	36.674	40.711	44.782	1,900
22,00	1,22	286,77	44.376	49.260	54.186	2,299
24,00	1,33	341,28	52.811	58.624	64.486	2,736
26,00	1,44	400,53	61.979	68.802	75.682	3,211
28,00	1,55	464,52	71.881	79.794	87.773	3,724
30,00	1,67	533,25	82.517	91.600	100.760	4,275
32,00	1,78	606,72	93.885	103.178	112.349	4,864
34,00	1,89	684,93	105.988	116.478	126.832	5,491
36,00	2,00	767,88	118.824	130.585	142.192	6,156
38,00	2,11	855,57	132.393	145.497	158.430	6,859
40,00	2,22	948,00	146.696	161.216	175.545	7,600
42,00	2,33	1045,17	161.732	177.740	193.539	8,379
44,00	2,44	1147,08	177.502	195.071	212.410	9,196
46,00	2,55	1253,73	194.005	213.208	232.159	10,051

REMER PRODUCES ROPES FROM 3MM TO 3 INCHES (76,2 MM). PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATIONS.

1 Kg/F = 9,81 N


19 x 7



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
3,00	0,20	4,18	531	590	649	0,036
4,00	0,26	7,06	944	1.049	1.154	0,064
5,00	0,32	10,70	1.476	1.640	1.803	0,100
6,00	0,40	16,71	2.125	2.361	2.597	0,145
7,00	0,45	21,15	2.892	3.213	3.535	0,200
8,00	0,50	26,11	3.777	4.197	4.617	0,250
9,00	0,58	35,14	4.781	5.312	5.843	0,324
10,00	0,65	44,13	5.902	6.558	7.214	0,400
11,00	0,70	51,18	7.142	7.935	8.729	0,484
12,00	0,80	66,85	8.499	9.444	10.388	0,576
13,00	0,85	75,47	9.975	11.083	12.191	0,676
14,00	0,90	84,61	11.568	12.854	14.139	0,784
15,00	0,98	100,32	13.280	14.756	16.231	0,900
16,00	1,05	115,16	15.110	16.788	18.467	1,024
18,00	1,15	138,15	19.123	21.248	23.373	1,296
20,00	1,30	176,53	23.609	26.232	28.855	1,600
22,00	1,45	219,62	28.567	31.741	34.915	1,936
24,00	1,55	250,96	33.997	37.774	41.551	2,304
26,00	1,70	301,88	39.899	44.332	48.765	2,704
28,00	1,80	338,44	46.273	51.415	56.556	3,136
30,00	1,93	389,10	53.120	59.022	64.924	3,600


EN 12385-4

19 x K7



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
3,00	0,21	4,74	584	649	714	0,040
4,00	0,28	8,01	1.039	1.154	1.270	0,070
5,00	0,34	12,13	1.623	1.803	1.984	0,110
6,00	0,43	18,96	2.337	2.597	2.857	0,160
7,00	0,48	23,99	3.181	3.535	3.888	0,220
8,00	0,53	29,62	4.155	4.617	5.079	0,275
9,00	0,62	39,86	5.259	5.843	6.427	0,356
10,00	0,69	50,06	6.492	7.214	7.935	0,440
11,00	0,75	58,05	7.856	8.729	9.602	0,532
12,00	0,85	75,83	9.349	10.388	11.427	0,634
13,00	0,91	85,60	10.972	12.191	13.410	0,744
14,00	0,96	95,97	12.725	14.139	15.553	0,862
15,00	1,04	113,79	14.608	16.231	17.854	0,990
16,00	1,12	130,62	16.621	18.467	20.314	1,126
18,00	1,22	156,69	21.035	23.373	25.710	1,426
20,00	1,38	200,23	25.970	28.855	31.741	1,760
22,00	1,54	249,10	31.423	34.915	38.406	2,130
24,00	1,65	284,65	37.396	41.551	45.707	2,534
26,00	1,81	342,40	43.889	48.765	53.642	2,974
28,00	1,92	383,87	50.901	56.556	62.212	3,450
30,00	2,06	441,32	58.432	64.924	71.417	3,960


35(W) x 7



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,40	30,21	4.147	4.608	4.928	0,269
9,00	0,45	38,23	5.249	5.832	6.237	0,340
10,00	0,50	47,20	6.480	7.200	7.700	0,420
11,00	0,55	57,11	7.841	8.712	9.317	0,508
12,00	0,60	67,97	9.331	10.368	11.088	0,605
13,00	0,65	79,77	10.951	12.168	13.013	0,710
14,00	0,70	92,51	12.701	14.112	15.092	0,823
15,00	0,75	106,20	14.580	16.200	17.325	0,945
16,00	0,80	120,83	16.589	18.432	19.712	1,075
17,00	0,85	136,41	18.727	20.808	22.253	1,214
18,00	0,90	152,93	20.995	23.328	24.948	1,361
19,00	0,95	170,39	23.393	25.992	27.797	1,516
20,00	1,00	188,80	25.920	28.800	30.800	1,680
22,00	1,10	228,45	31.363	34.848	37.268	2,033
24,00	1,20	271,87	37.325	41.472	44.352	2,420
25,00	1,25	295,00	40.500	45.000	48.125	2,625
26,00	1,30	319,07	43.805	48.672	52.052	2,840
28,00	1,40	370,05	50.803	56.448	60.368	3,292
30,00	1,50	424,80	58.320	64.800	69.300	3,780
32,00	1,60	483,33	66.355	73.728	78.848	4,301
34,00	1,70	545,63	74.909	83.232	89.012	4,855
36,00	1,80	611,71	83.981	93.312	99.792	5,443
38,00	1,90	681,57	93.571	103.968	111.188	6,065
40,00	2,00	755,20	103.680	115.200	123.200	6,721

EN 12385-4

35(W) x K7



Fune *Rope* Ø mm	Filo est. *Out. Wire* Ø mm	Sez. met. *Met. area* mm²	Resistenza / *Min. Break. Force* (kgf) 180 kg/mm²	200 kg/mm²	220 kg/mm²	Peso lin. Lenght mass kg/m
8,00	0,43	34,20	5.200	5.761	6.348	0,310
9,00	0,48	43,28	6.626	7.340	8.053	0,393
10,00	0,53	53,43	8.124	9.001	9.918	0,485
11,00	0,59	64,65	9.830	10.891	12.001	0,587
12,00	0,64	76,94	11.699	12.961	14.283	0,698
13,00	0,69	90,30	13.730	15.212	16.762	0,820
14,00	0,75	104,72	15.924	17.642	19.440	0,951
15,00	0,80	120,22	18.280	20.252	22.317	1,091
16,00	0,85	136,78	20.798	23.043	25.391	1,242
17,00	0,91	154,41	23.479	26.013	28.664	1,402
18,00	0,96	173,11	26.323	29.163	32.163	1,571
19,00	1,01	192,88	29.329	32.494	35.806	1,751
20,00	1,07	213,72	32.497	36.004	39.634	1,940
22,00	1,17	258,60	39.322	43.565	47.861	2,347
24,00	1,28	307,76	46.796	51.846	56.787	2,794
25,00	1,33	333,94	50.777	56.256	61.556	3,031
26,00	1,38	361,19	54.921	60.847	66.445	3,279
28,00	1,49	418,89	63.695	70.568	76.983	3,802
30,00	1,60	480,87	73.119	81.009	88.195	4,365
32,00	1,70	547,12	83.193	92.170	100.143	4,966
34,00	1,81	617,65	93.918	104.052	112.708	5,607
36,00	1,92	692,45	105.292	116.653	126.358	6,286
38,00	2,02	771,53	117.316	129.975	140.644	7,003
40,00	2,14	854,88	129.970	144.037	155.555	7,760

REMER PRODUCES ROPES FROM 3MM TO 3 INCHES (76,2 MM). PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATIONS.